



Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso.	99
Fino	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Rotenso z serii Kasi.	99
Evai	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso z serii ZEN® takich jak Oreal, Lunar i Furai.	99
Maki	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora przenośnego Rotenso z serii Zico i Giru.	99
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura.	99



Sterowniki przewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Rotenso Core, Imoto i Sole.	239
Sterownik tygodniowy Lomo	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	299
Sterownik tygodniowy Sava	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	469
Sterownik centralny	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	1 299
Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	899



Modem SMART WIFI



Dry Contact RDCV

Modem i Dry Contact

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WIFI	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.	149
Dry Contact RDCV	Sterownik wyposażony w cyfrowe wejście sygnałowe oraz moduł podczerwieni IRDA. Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą sygnału IR.	400
Rozdzielacz RVF-RDIW17	Komplet dwóch rozdzielaczy dedykowany dla systemów Rotenso Synchro.	180

Filtry

Akcesoria opcjonalne

	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr Nano fotokatalityczny TiO ₂	69
	Filtr z witaminą C	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwpłytkowy + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr jonizujący + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr antyalergiczny + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr Silver Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr platynowy Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr podstawowy EPS iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	55
	Filtr HEPA iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	75
	Filtr z aktywnym węglem iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	85

S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF^{VRF}

RVF^{VRF} - pompy ciepła

Systemy klimatyzacji



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 72HP



8HP ~ 18HP



20HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 72HP

RVF^{VRF} MINI

Systemy klimatyzacji



RVF-125V30MI3
RVF-140V30MI3



RVF-160V30MI3
RVF-180V30MI3



RVF-224V30MI3
RVF-260V30MI3



RVF-280V30MI3
RVF-335V30MI3

Wydajność	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW	18,0 kW	22,4 kW	26,0 kW	28,0 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9	10	12	16	19

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF} - pompy ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252V30MM	25,2	•						13
10	RVF-280V30MM	28,0		•					16
12	RVF-335V30MM	33,5			•				16
14	RVF-400V30MM	40,0				•			20
16	RVF-450V30MM	45,0					•		20
18	RVF-500V30MM	50,0						•	20
20	RVF-560V30MM	56,0		••					24
22	RVF-615V30MM	61,5		•	•				24
24	RVF-680V30MM	68,0		•		•			28
26	RVF-730V30MM	73,0		•			•		28
28	RVF-785V30MM	78,5			•		•		28
30	RVF-850V30MM	85,0				•	•		32
32	RVF-900V30MM	90,0					••		32
34	RVF-960V30MM	96,0					•	•	36
36	RVF-1010V30MM	101,0						••	36
38	RVF-1065V30MM	106,5		•	•		•		36
40	RVF-1130V30MM	113,0		•		•	•		42
42	RVF-1180V30MM	118,0		•			••		42
44	RVF-1235V30MM	123,5			•		••		42
46	RVF-1300V30MM	130,0				•	••		48
48	RVF-1350V30MM	135,0					•••		48
50	RVF-1432V30MM	143,2					••	•	54
52	RVF-1460V30MM	146,0					•	••	54
54	RVF-1515V30MM	151,5						•••	54
56	RVF-1580V30MM	158,0		•		•	••		58
58	RVF-1630V30MM	163,0		•			•••		58
60	RVF-1685V30MM	168,5			•		•••		58
62	RVF-1750V30MM	175,0				•	•••		64
64	RVF-1800V30MM	180,0					••••		64
66	RVF-1835V30MM	183,5					•••	•	64
68	RVF-1900V30MM	190,0					••	••	64
70	RVF-1950V30MM	195,0					•	•••	64
72	RVF-2000V30MM	200,0						••••	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF}-HR

Systemy odzysku ciepła

Urządzenia RVF HR to doskonały wybór dla budynków komercyjnych, dzięki któremu możemy jednocześnie realizować tryb grzania i chłodzenia za pomocą jednego systemu. Zastosowanie skrzynki odzysku ciepła tzw. HR-Boxów umożliwia widoczną oszczędność energii aż o 50 % oraz wysoką efektywność systemu. System idealnie sprawdza się w okresach przejściowych lub w sytuacjach, gdy niezbędna jest klimatyzacja strefowa budynku.



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 64HP



8HP ~ 16HP



18HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 64HP

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF}-HR

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252HRV10MM	25,2	●					13
10	RVF-280HRV10MM	28,0		●				16
12	RVF-335HRV10MM	33,5			●			20
14	RVF-400HRV10MM	40,0				●		23
16	RVF-450HRV10MM	45,0					●	26
18	RVF-532HRV10MM	53,2	●	●				29
20	RVF-560HRV10MM	56,0		●●				33
22	RVF-615HRV10MM	61,5		●	●			36
24	RVF-680HRV10MM	68,0		●		●		39
26	RVF-730HRV10MM	73,0		●			●	43
28	RVF-800HRV10MM	80,0				●●		46
30	RVF-850HRV10MM	85,0				●	●	50
32	RVF-900HRV10MM	90,0					●●	53
34	RVF-960HRV10MM	96,0		●●		●		56
36	RVF-1010HRV10MM	101,0		●●			●	59
38	RVF-1065HRV10MM	106,5		●	●		●	63
40	RVF-1130HRV10MM	113,0		●		●	●	64
42	RVF-1200HRV10MM	120,0				●●●		64
44	RVF-1250HRV10MM	125,0				●●	●	64
46	RVF-1300HRV10MM	130,0				●	●●	64
48	RVF-1350HRV10MM	135,0					●●●	64
50	RVF-1432HRV10MM	143,2	●	●			●●	64
52	RVF-1460HRV10MM	146,0		●●			●●	64
54	RVF-1515HRV10MM	151,5		●	●		●●	64
56	RVF-1580HRV10MM	158,0		●		●	●●	64
58	RVF-1650HRV10MM	163,0				●●●	●	64
60	RVF-1700HRV10MM	170,0				●●	●●	64
62	RVF-1750HRV10MM	175,0				●	●●●	64
64	RVF-1800HRV10MM	180,0					●●●●	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Jednostki wewnętrzne

 Urządzenia systemów klimatyzacji RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR

Wydajność (kW)		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0	
Ścienne		•	•	•	•	•	•																
Przypodłogowo podsufitowe					•	•	•	•	•		•			•		•							
Kasetonowe 4-stronne (650x650)		•	•	•	•																		
Kasetonowe 4-stronne (950x950)						•	•	•	•	•	•		•	•		•							
Kasetonowe 2-stronne					•	•	•																
Kasetonowe 1-stronne		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe niskiego sprężu		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe średniego sprężu							•	•	•	•		•			•								
Kanałowe wysokiego sprężu							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
Kanałowe - świeże powietrze														•									
																						•	•

Akcesoria

 Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR

Model	Opis	Model	Opis
RVF-RC3	Sterownik bezprzewodowy	RVF-NCS	Kontrola sieciowa RVF-NET
RVF-WC3	Sterownik przewodowy	RVF-NCG	
RVF-TSCC	Sterownik centralny, dotykowy	RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU
RVF-GWC3	Sterownik centralny	RVF-AH8-12	
RVF-BMSMB3	Bramki systemu BMS	RVF-AH18-22	
RVF-BMSBN3		RVF-AH28-32	
RVF-WIFI	Zdalne sterowanie smart WiFi	RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-WIFI	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny	RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Systemy klimatyzacji

Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym.



RAHU-50Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-70Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-90Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-100Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-120Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-140Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-160Vo + RCU-AHUBOX

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
RAHU-50Vo	5,2 kW	Rotacyjna DC	1100	2100 m ³ /h	5 549
RAHU-70Vo	7,0 kW	Rotacyjna DC	810	2700 m ³ /h	6 649
RAHU-90Vo	8,8 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	7 399
RAHU-100Vo	10,5 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	9 199
RAHU-120Vo	12,1 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	10 799
RAHU-140Vo	14,0 kW	Rotacyjna DC	800	6800 m ³ /h	10 999
RAHU-160Vo	15,8 kW	Rotacyjna DC	800	7200 m ³ /h	11 999

Agregaty skraplające RCF On/Off

Systemy klimatyzacji

Doskonałą alternatywą dla agregatów skraplających inverterowych serii RVF są urządzenia typu RCF On/Off. Wyposażone w niezawodne sprężarki marki Hitachi oraz Panasonic gwarantują nieprzerwaną współpracę z centralą wentylacyjną. Ponadto urządzenia wyposażono w pakiet zimowy – low ambient kit.



RCF-50o



RCF-70o



RCF-100o



RCF-140o



RCF-160o



RCF-280o



RCF-450o

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza
RCF-50o	5,2 kW	Rotacyjna	920	2800 m ³ /h
RCF-70o	7,0 kW	Rotacyjna	850	3800 m ³ /h
RCF-100o	10,5 kW	SCROLL	850	4800 m ³ /h
RCF-140o	14,0 kW	SCROLL	800	5600 m ³ /h
RCF-160o	16,0 kW	SCROLL	780	6000 m ³ /h
RCF-280o	28,0 kW	SCROLL	840	12000 m ³ /h
RCF-450o	45,0 kW	SCROLL	920	18000 m ³ /h

W celu uzyskania ceny agregatów skraplających prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS



ROTENSO

www.rotenso.pl

info@rotenso.pl

+48 32 285 10 39

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.